



VERNIS CUISINE & BAINS

Grâce à sa technologie microbilles, le **Vernis Cuisine et Bains Syntilor** empêche les taches et les graisses d'adhérer sur les meubles et boiseries. Sa formulation unique évite au vernis de cloquer et garantit une protection durable. Facile à appliquer grâce à sa texture gélifiée, il ne coule pas et résiste durablement aux chocs et variations de température.

- Technologie microbilles Effet Perlant
- Cuisine, Pièces humides, Salle de Bains
- Spécial intérieur

1

PRÉPARATION

- **Bois anciens** : appliquer du **Décapant Syntilor** pour remettre le bois à nu et obtenir un bois net sans trace de vieilles finitions. Poncer au papier abrasif grain 80 à 120 puis dépoussiérer soigneusement.
- **Bois neufs ou remis à nu** : poncer avec un papier abrasif fin (grain 120). Dépoussiérer soigneusement.
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

2

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer au pinceau ou à la brosse plate en 3 couches bien garnies dans le sens des fibres du bois.
- Entre chaque couche : laisser sécher 2H, poncer légèrement (abrasif grain 120 à 180) puis dépoussiérer soigneusement.
- Prendre quelques précautions les 10 premiers jours : pas de nettoyage, de chocs...

3

ENTRETIEN

- Nettoyer avec une éponge humide (non abrasive) et un détergent doux.


ÉTAPE

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUESPRÉCAUTIONS
& CONSERVATIONOUTILS
& NETTOYAGE

TYPE DE RÉSINE	Résine haute performance
DENSITÉ	1,02 (± 0,05 selon les teintes)
CONSISTANCE	Gélinifiée
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 2H Complet : 24H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>
ÉCOLABEL	

- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

