



VERNIS ASPECT BOIS CIRÉ, MAT, BRILLANT

Les **Vernis Aspect Bois Ciré, Mat ou Brillant Syntilor** est constitué de résines polyuréthanes de très haute qualité qui lui confèrent une résistance exceptionnelle aux taches, chocs et rayures. Formulé avec une extrême rigueur, il protège tous les meubles et boiseries en intérieur (meubles utilitaires, de décoration, huisseries, poutres, etc.). Il apporte une remarquable résistance et un aspect chaud, noble et velouté.

- Protection durable : très garnissant
- Rendu parfait
- Spécial intérieur

1

PRÉPARATION

- **Bois anciens** : appliquer du **Décapant Syntilor** pour remettre le bois à nu et obtenir un bois net sans trace de vieilles finitions. Poncer au papier abrasif grain 80 à 120 puis dépoussiérer soigneusement.
- **Bois neufs ou remis à nu** : poncer avec un papier abrasif fin (grain 120). Dépoussiérer soigneusement.
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

2

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer au pinceau ou à la brosse plate en 3 couches bien garnies dans le sens des fibres du bois.
- Entre chaque couche : laisser sécher 2H, poncer légèrement (abrasif grain 120 à 180) puis dépoussiérer soigneusement.
- Prendre quelques précautions les 10 premiers jours : pas de nettoyage, de chocs...

3

ENTRETIEN

- Nettoyer avec une éponge humide (non abrasive) et un détergent doux.



CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE RÉSINE	Résine polyuréthane en phase aqueuse
DENSITÉ	1,02 (± 0,05 selon les teintes)
CONSISTANCE	onctueuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 2H Complet : 24H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Ciré, Mat et Brillant

ÉTIQUETAGE SANITAIRE



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)


ÉCOLABEL



OUTILS & NETTOYAGE PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

